



Compressor Gas Cooler





مدل یک و دو مبدله

۱۵۰ و ۲۵۰ لیتر بر ساعت
استیل، شیشه، تفلون

CCA-xxx1

CCA-xxx2

دستگاه خنک کننده نمونه گاز
سیستم آنالایزر آنلاین گاز



مبدل استیل مناسب جهت فلوی ۲۵۰ لیتر بر ساعت
کانکشن ورودی لوله ۱/۴ اینچ
خروجی بوشن ۳/۸ اینچ



PN:9910C1250

Jet Stream Heat Exchanger 250 NI/hr
Gas In/OUT: 1/4" SS tube – Drain : 3/8: FNTF



PN:9910C1250

مبدل استیل مناسب جهت فلوی ۱۵۰ لیتر بر ساعت
کانکشن ورودی لوله ۱/۴ اینچ
خروجی بوشن ۳/۸ اینچ

Jet Stream Heat Exchanger 150 NI/hr
Gas In/OUT: 1/4" SS tube – Drain : 3/8: FNTF

330x330x400 mm

17.5 Kg

Power : 220 VAC

مثال : CCA-SS12 (کولر دو مبدله استیل هر مبدل ۱۵۰ لیتر بر ساعت)

PN: 9910C9100

PN: 9910C9200

اطلاعات فنی

- ✓ دمای محیط کار : ۴۰-۵-°C
- ✓ مدت زمان راه اندازی : کمتر از ۱۰ دقیقه
- ✓ ابعاد و اندازه : ۳۳۰x۳۳۰x۴۰۰ میلی متر
- ✓ وزن دستگاه : ۱۷,۵ کیلو گرم
- ✓ برق مصرفی : ۲۲۰ ولت شهری

امکانات استاندارد همراه دستگاه

لوازم اضافه که در هنگام سفارش انتخاب می شود



یک عدد چسب انتقال
حرارتی ۲۵ گرمی



سه عدد فیوز 4A



یک عدد کابل برق



شابلون نصب و
سوراخکاری



CD فایل دفترچه راهنما



دفترچه راهنما

- ✓ مبدلهای حرارتی مطابق با نیاز
- ✓ دو عدد کانکتور جهت ورودی و خروجی 1/4" SS 316 Union-Union (در صورت سفارش مبدل استیل)
- ✓ یک عدد تبدیل 1/4" - 3/8" جهت خروجی مبدل های استیل (در صورت سفارش مبدل استیل)
- ✓ پمپ پری استالتیک مکش آب یا Auto Drain

